



Etiketten

R154P01S

Verschlussetiketten aus ökologischem, nachhaltigem Papier

Produktbeschreibung	Einseitig permanent klebende Etiketten aus ökologischem und nachhaltigem Papier.	
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">• Papierverklebung• Mappen• Mailings• Karten• Indirekter Lebensmittelkontakt gemäß FDA 21 CFR 175.105• Formulare	
Produktaufbau	Träger:	30% Grasfaser und 70% Frischfaserzellstoff
	Klebstoff:	Acrylat, permanent
	Dicke:	ca.0,13mm
Leistungsfähigkeit	Bruchwiderstand längs (Trägermaterial)	
	DIN 53112:	ca. 75 N/15mm
	Bruchwiderstand quer (Trägermaterial)	
	DIN 53112:	ca. 35 N/15mm
	Biegekraft längs (Trägermaterial) DIN 53121:	ca. 250 mN
	Biegekraft quer (Trägermaterial) DIN 53121:	ca. 110 mN
	Anfangshaftung (Klebstoff):	hoch
	Scherfestigkeit (Klebstoff):	sehr hoch
	Endhaftung (Klebstoff):	sehr hoch
	Temperaturbeständigkeit (Klebstoff):	-30 bis +120°C
Fertigungsparameter	Durchmesser:	30mm Standard; andere auf Anfrage
Zur Beachtung	Lagerung:	mind. 12 Monate (bei 20°C +/-5°C und 45 +/- 5% rel. Luftfeuchte)



Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach besten Wissen, eigener Erfahrung und auf Basis der Angaben unserer Lieferanten gemacht. Die angegebenen Daten sind Werte aus Laborprüfungen und lassen sich nicht auf die einzelne Anwendung übertragen oder hochrechnen. Sie dienen der Orientierung und stellen keine Spezifikation dar. Eine Überprüfung durch den Verwender ist zwingend erforderlich.

Gerne erhalten Sie zu diesem Zwecke Muster. Die FIXUM-Kreativtechnologien stehen für Ihre anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung und beraten Sie unverbindlich und kostenlos.

Stand: 13.02.2020